

**Holzheizungskessel
Hackschnitzelheizungen**

**Pelletheizungen
Pelletbrenner**

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Wir , die Fa. Hohensee Industriebedarf
D – 24623 Großenaspe

**HOHENSEE
Industriebedarf**

**Freiweide 7
24623 Großenaspe**

Erklären in alleiniger Verantwortung , dass das
Produkt :

Tel:04327-1228
Fax:04327-140156

www.pelletheizungskessel.de

Holzpellet-Heizkessel Scotte 24

konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie
und Normen :

Norm :

Richtlinie:

EN 303 – 5

73 / 23 / EWG
89/ 336 / EWG
98/37 EG

Ergänzung für Deutschland :

EnEV v.16.11.2001
1.BimSchV v. 07.08.1996

Heizkessel für Biomasse gemäß § 2,Abs.5
Staub < 0,15 g/m³ gemäß § 6 Abs 2a
CO < 4 g/m³ gemäß § 6 Abs. 2b

Hohensee Industriebedarf

Technische Daten : Pellet - Heizkessel

| | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| SCOTTE 24 | | |
| Nennleistung | KW | 24 |
| Kesselklasse EN 303-5 | | 3 |
| Brennstoff | | Holzpellets |
| Leistungsbereich | Holzpellets | 2,8- 24 KW |
| Wirkungsgrad Pellets | % | 90,3 |
| Kaminzug | Pa | 10 |
| Rauchrohrdurchmesser | mm | 145 |
| Temperaturregelbereich | °C | 60 -95 |
| Gewicht | KG | 215 |
| Wasserfüllung | Ltr. | 56 |
| Abgastemperatur | °C Max / Min | 123 / 64 |
| Co / 13 % O ² | g. / m ³ | 0,1211 |
| Staub | g / m ³ | 0,015 |
| Abgasmassenstrom | g / sec | 7,8-26,5 |
| Brennkammerinhalt | Ltr. | 46 |
| Anschlußleistung | W | 360 |
| Verbrauchsleistung | W | 35 |
| Anschlußspannung | V / Hz | 230 ACV / 50 |

**Mit CE – Kennzeichnung
Zulassung nach EN 303-5**